

屋外用木材保護塗料

Super Wood Stain
water paint

水性 スーパーウッド ステイン



防虫

防腐

防カビ

撥水

防蟻

微臭

■ 色見本

※実際の色味とは異なる場合があります。



ホワイト



イエロー



オレンジ



グリーン



ブルー



スプルース



チーク



ウォルナット



パリサンダ

乾燥時間

約24時間
(20°C)

標準使用量

140~200mL/m²
(2回塗り)

水性スーパーウッドステイン

防虫 防腐 防カビ 撥水 防蟻 微臭

特 長

- 屋外用の水性木部用塗料です。
- 木目を生かす半透明仕上げです。
- 防虫、防腐、防カビ、撥水、防蟻効果に優れています。

用 途

- 屋外の木部
ウッドデッキ、ガーデニング用品、フェンス、羽目板、壁、天井、腰板、巾木、窓枠等

使 用 方 法

- 使用前に中身を良く混ぜて均一にして下さい。
- 塗装面のホコリ、汚れ、油分、カビ等を取って下さい。
- ニスやペンキなどの古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- 薄めずに原液のままお使い下さい。
- 水性塗料用のハケを使い木目に沿って均一に塗り広げて下さい。1回目を塗ってから2時間以上(20℃)乾燥させた後に2回目を木目に沿って均一に重ね塗りして下さい。
- 使い終わったハケや用具は新聞紙等で余分な塗料をふき取り、水で洗って下さい。
- 残った塗料はしっかりとフタをし、直射日光を避け、また凍結しないよう注意し保管して下さい。
- 噴霧器による塗装は出来ません。

成 分

- 合成樹脂(アクリル)、顔料、防虫剤、防腐剤、防カビ剤、水、その他

乾 燥 時 間

- 24時間(20℃)

標 準 使 用 量

- 140~200mL/m² (2回塗り)
表面の粗い木材は使用量が増えます。

注 意 事 項

- 取扱い中は直接皮膚に触れないように注意し、保護手袋、保護メガネ、保護マスクを着用して下さい。
- 塗料が衣服に付いた場合、簡単に取れません。汚れても良い服装で作業して下さい。
- 雨の日や、気温が5℃以下の時には使用しないで下さい。
- 乾燥した木材に使用して下さい。
- 塗料が動物や植物にかかるないように、また池、河川、井戸等に入らないよう注意して下さい。
- 幼児の手の届かない場所に保管して下さい。また購入時と違う容器に保管しないで下さい。
- 下地により表示上の色と塗装時の色が異なる場合があります。ためし塗りをして確認することをお勧めします。
- 使用後は手洗い、うがいを行って下さい。
- 木材塗装以外の用途には使用できません。

応 急 处 置

- 気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し空気がきれいな場所で安静にして下さい。
- 目に入った場合は、直ちに大量の水で充分洗い流して下さい。必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに石鹼と水でよく洗って下さい。

(公社)日本しろあり対策協会会員・(公社)日本木材保存協会会員



製造元
株式会社

吉田製油所

本 社 東京都台東区上野3-22-8新ジドビル 電話 03(3834)4171

FAX 03(3831)4171

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522

FAX 044(277)7721

代 理 店



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。