

屋外用木材保護着色塗料

スーパー ウッドステイン

木部をいつまでも美しく!

抜群の効果を発揮

撥水

防腐

防虫

防カビ

屋外用木部・ログハウス・
ウッドデッキ・フェンス等に



クリア



チーク



オリーブ



ピニー



マホガニ



エボニ



カスタニ



ウォルナット

※この見本は実際の仕上りと異なる
ことがあります。



株式会社 吉田製油所

●特長

1. 優れた防腐・防虫・防カビ・撥水効果を発揮します。
2. 木部に深く浸透し、塗膜のハガレ・フクレ等の発生がありません。
3. 油性で作業性が良く簡単に仕上がります。
4. 透明性に優れ、色調が鮮明で木目を鮮やかに表現します。

●用途

・屋外用木部

ウッドデッキ・フェンス・ガーデニング用品・木製ドア・羽目板・戸袋・窓枠・窓格子・雨戸・下見板・門扉・外壁・支柱・破風板、ログハウス等。

●塗装方法

工程	材料・使用方法	使用量	乾燥時間	備考
素地調整	サンドペーパー・ブラシ・布等			ゴミ・ホコリ除去・清掃
下塗り	スーパーウッドステイン クリヤー・ハケ塗り	50~80ml/m ²	4~8時間 (20℃)	針葉樹材のみ (色ムラ防止)
上塗り	スーパーウッドステイン 色物・ハケ塗り	50~80ml/m ²	12~24時間	2~3回塗り

●使用上の注意事項

1. 使用前に缶をよく振り、棒等でかき混ぜてください。
2. 木材の種類、吸い込み等、条件の違いにより色見本と異なることがあります。
(塗装前に試し塗りで色を確認してください。)
3. 湿っている木材には適さないなので、乾燥した木材に塗装してください。
4. クリヤーは屋外での単独使用は避けてください。
5. 塗装効果を上げる為には、2回以上の重ね塗りをしてください。
6. 使用量は材質、表面の加工により異なる事があります。
7. 使用後のハケ等は塗料うすめ液で洗ってください。
8. 塗装する時は、手袋・マスク・メガネ等を使用してください。
9. 使用時は、缶に記載された注意事項をよくお読みください。
10. 日の良くあたる場所や雨が直接かかる部分は塗料が劣化しやすいので、こまめに塗りなおしてください。

※使用方法や注意事項などを守らずに生じた事故についての責任を負うことはできません。

●容量 (荷姿) 16ℓ、4ℓ、0.7ℓ

危険物第4類第2石油類危険等級Ⅲ

(社)日本しろあり対策協会会員・(社)日本木材保存協会会員



製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8 新ジイドビル2F 電話 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島11-2 電話 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認証を取得しております。

販売代理店