

屋外専用木材防腐・防虫剤

油性

木材防腐剤

グリーン

用途：防腐処理木材の切斷、穴開け、加工により
露出した無処理部分の防腐・防虫

切断した部分

穴を開けた部分



- 防腐処理された木材でも中まで薬剤が行き届かないため、切断したり、穴を開けると色のついていない無処理部分が現れます。
木材防腐剤グリーンで補修しましょう!!



標準使用量
300~500mL/m²
(2回塗り)

乾燥時間
約24時間
(20°C)

色
緑

木材防腐防虫剤

油性

木材防腐剤



特 長

- 高い浸透性・優れた防腐防虫効果を発揮します。
- 緑色の防腐処理木材の切断面、加工面の補修に最適です。
- 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。
- 木材の腐りやすい部分の保護にご使用下さい。

用途・使用箇所

使 用 方 法

標準塗布量

乾 燥 時 間

注 意 事 項

容 量

防腐処理木材の切断、穴開け、ほぞ、仕口、継手等の加工により露出した未処理部分の防腐防虫処理

- ウッドデッキ・フェンス等の屋外木製品。
- 木材の状態・材質によって、仕上がり具合が異なることがあります。

- ①塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を除去して下さい。
- ②ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③油性用の刷毛でよく染み込むように塗布して下さい。
- ④湿っている場合は乾燥後、塗布して下さい。
- ⑤塗布する木材の材質等によって、着色具合に差が出る場合があります。
- ⑥塗り替えは1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑦使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

- 充分な性能を得るために2回塗りをお勧めします。

300~500mL/m² <2回塗り>

約24時間。乾燥中の気候条件によって変化します。

2回目は3時間以上乾燥させてから塗布して下さい。

缶裏面の使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

角缶4L、角缶1L



製造元

株式会社 吉田製油所

本 社 東京都台東区上野3-22-8 新ジイドビル

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2

電話 03-3834-4171

FAX 03-3831-4171

電話 044-288-5522

FAX 044-277-7721



弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認証を取得しております。