

認定品

希釈不要

(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
(公社)日本木材保存協会認定薬剤
JIS K 1571 適合品

ファイ

水性白アリスーパーPHI

木部処理用 白アリ予防駆除・木材防腐剤

低臭性

オレンジ クリア



2L



14L



水性

乾燥時間
約48時間
(20℃)



標準塗布量
300mL/m²

約46.7m²/14L缶
約6.7m²/2L缶



使用前よく振る
凍結注意

防 蟻

ピリプロール
非忌避性剤

防 腐

ヘキサコナゾール

防カビ

IPBC

除 菌

IPBC

優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です！
防虫防腐効果に防カビ効果をプラスしました！
洪水時の住宅床下等の除菌にも有効です！
JIS適合品のため公共事業にもお使いいただけます！

用 途：木造建築物、その他建築物の木部、木製構造物の白アリ
予防駆除、防腐。塗料の下塗り（防虫・防腐）。

使用方法：建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に
原液のまま、塗布または吹き付けて下さい。

標準使用量：300mL/m²

有効成分：ピリプロール（防虫剤）0.05%、ヘキサコナゾール
（防腐剤）0.3%、IPBC（防腐・防カビ剤）0.25%

毒 劇 物：対象外

消 防 法：水性のため危険物に該当しません。

低 臭 性：リフォームや既築建物の処理にも安心です。

J I S：JIS K 1571 適合品



吉田製油所

木部用
20倍希釈

水性白アリスーパー^{ファイ}PHI・20WE

木部処理用 白アリ予防駆除・木材防腐剤

低臭性

20倍希釈型

優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です!

防虫防腐効果に防カビ効果をプラスしました!

JIS適合品のため公共事業にもお使いいただけます!

使用方法: 20倍に希釈して建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。

標準使用量: 20倍希釈液300mL/㎡ (原液15mL/㎡)

有効成分: ピリプロロール (防虫剤) 1%、ヘキサコナゾール (防腐剤) 6%、IPBC (防腐・防カビ剤) 5%

毒劇物: 対象外

消 防 法: 危険物に該当しません。

低 臭 性: リフォームや既築建物の処理にも安心です。



1Kg

(公社) 日本しろあり対策協会認定薬剤

(公社) 日本木材保存協会認定薬剤

土壌用
50倍希釈

白アリスーパー土壌用SC50

土壌処理用 白アリ予防駆除剤

低臭性

50倍希釈型

優れた性能と安全性が証明された認定薬剤です!

低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます!

対アルカリ性が強く、コンクリートのアルカリで分解されません!

持続性

ピリプロロール
(遅効伝播性)

即効性

アセタミプリド

吸着性

長期に渡り
バリア層を形成

耐アルカリ性

ベタ基礎でも安心



400mL

1L

使用方法: 水で50倍に希釈して建築物の床下基礎内側、東石、配管立ち上がりの周囲20cmに散布して下さい。(詳しくは日本しろあり対策協会のホームページ参照)

標準使用量: 50倍希釈液3~5L/㎡ (原液60~100mL/㎡)

有効成分: ピリプロロール (防虫剤) 2.5%、アセタミプリド (防虫剤) 0.5%

毒劇物: 対象外

消 防 法: 危険物に該当しません。



製造元
株式会社 吉田製油所

(公社) 日本しろあり対策協会会員
(公社) 日本木材保存協会会員

代理店



本 社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171 FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522 FAX 044(277)7721
弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。