

塗装前

塗装後

# 駐車場の美装に！舗装したての黒がよみがえる！！

# アスファルト 美装黒



**特長1** 乾燥・密着性に優れます

**特長2** 日焼けにより退色や白化したアスファルト舗装面を施工当時の黒色にします

**特長3** 駐車場等の白線がある部分に対しても塗装できます

容量

4 L  
16 L乾燥時間  
約3時間(20°C)  
冬場約24時間2度塗り  
(十字掛け)0.5L/m<sup>2</sup>  
2m<sup>2</sup>/1L

別途必要

・ハケ洗い液  
・うすめ液塗料シンナー

## 施工手順



塗装面の汚れ・ゴミ・水分等を取り除いて下さい



作業箇所以外を汚さないように養生テープを貼ります



油性用のペイントローラーで塗装して下さい



充分に乾燥させたら完成

製品名	アスファルト美装 黒	用途	駐車場等のアスファルト舗装面の美装
成 分	アスファルト・合成樹脂・石油系溶剤	容 量	16L / 4L
一般注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引火性の液体なので、付近の火気源を取り除いてから作業を行って下さい。</li> <li>・塗布の際は、ゴーグル・保護手袋・保護服・保護マスク等を着用し、皮膚に付着したり吸い込んだりしない対策を取って下さい。</li> <li>・使用後は、うがい・手洗い等よくを行い、汚染された衣服等は休憩所・食堂等に持ち込まないようにして下さい。</li> <li>・こぼした場合は、付近の河川・井戸等を汚染しないよう土嚢など流出を防止した上で、空容器等に回収して下さい。</li> <li>・量の少ない場合は、土砂・オガクズ・ウエス等に吸収させて処理して下さい。</li> <li>・出火時には、粉末・泡消火器を使用して下さい。又、高温下では、有毒ガスを発生する恐れがありますので、消火にあたっては、充分注意して下さい。</li> <li>・本来の用途以外には使用しないで下さい。</li> <li>・透水性アスファルトには使用不可。</li> <li>・焼き付けの白線やオレンジ線には弾いてしまう恐れがあります。</li> <li>・ラベルに記載した使用方法や注意事項をよく読んでお使い下さい。</li> </ul>		
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート(モルタル)の上には使用しないで下さい。</li> <li>・犬・猫・金魚等のペットや、庭木草花等に本剤が付着飛散しないようにして下さい。</li> <li>・小分けして使用する場合は、誤飲等がないように、食器等の飲食に使用する容器を使わないで下さい。</li> <li>・余った本剤は、しっかりとふたを閉めて、誤って使用される恐れの無い、幼児の手の届かない冷暗所に保管して下さい。</li> <li>・使用後のペイントローラーは、乾かないうちに新聞紙やボロ布等で出来る限り拭い取り、塗料用シンナーで洗浄して下さい。</li> <li>・塗装後、油性ライン用塗料で再度白線を引いた場合、白線に下地の『アスファルト美装 黒』が染み出すことがありますので、ご注意下さい。</li> </ul>		
応急処置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・眼に入った場合：直ちに大量の水で充分洗浄し眼科医の手当てを受けて下さい。</li> <li>・皮膚に付着した場合：汚染された衣服は速やかに脱ぎ捨て、大量の水、及び石けん水で洗い流して下さい。</li> <li>・飲み込んだ場合：口の中をよく洗い、直ちに医師の手当てを受けて下さい。</li> <li>・吸入等により気分が悪くなった場合：直ちに空気の清浄な場所に移り、速やかに医師の手当てを受けて下さい。</li> </ul>		
本品の残り・廃容器の処理	本品の残り・廃容器を処分する場合は、各自治体の法令等に従って処分して下さい。		
注意事項	1.引火性の液体である。 2.有機溶剤中毒の恐れがある。		

火気厳禁

危険物第四類  
第二石油類 危険等級III