

かびZero

屋内・屋外 兼用

水性クリア

木部下塗り防腐・防カビ剤

窓枠・風呂・洗面所・キッチンなどの水回り木部
押入れ・下駄箱・畳下の床板などのカビやすい木部、屋外木製品の防カビ・防腐に！



容量
0.8L
(4缶入)

【乾燥時間】約2～3時間(20℃)
【施工面積】約5～6㎡/缶(タタミ約3.5枚分)
【塗布量】約150～180mL/㎡・1回塗り



容量
3.2L
(2缶入)

【乾燥時間】約2～3時間(20℃)
【施工面積】約18～22㎡/缶(タタミ約13枚分)
【塗布量】約150～180mL/㎡・1回塗り

特長

- 多くの種類のカビに効果があります。
- 防腐効果があります。
- F☆☆☆☆登録の為、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。

用途

- 防カビ、防腐処理。(窓枠、風呂、洗面所・キッチンなどの水回り木部、押入れ、下駄箱・畳下などのカビやすい木部、屋外用木製品)
- ※水のかかる場合や屋外に塗る場合は、ペンキ、ステイン、ニスなどを上塗りして下さい。



かびZero

壁紙クロス用
防腐・防カビスプレー



容量
400mL

屋内・屋外 兼用

水性クリア

特長

- 多くの種類のカビに効果があります。
- 防腐効果があります。
- F☆☆☆☆登録の為、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
- スプレータイプで簡単に施工ができます。

用途

- 防カビ、防腐処理(室内の壁紙クロス・石膏ボード、押入れ、下駄箱などのカビやすい木部)。
- 屋内外のペンキ、ステイン、ニス等を塗る場合の下塗りとしてご利用下さい。

かびZero

屋内・屋外 兼用

水性クリア

水性防かび・撥水剤

木部・モルタル・コンクリートに!

多くの種類のカビの予防効果。乾燥後には撥水効果も!



容量
0.8L
(4缶入)

【乾燥時間】約2～3時間(20℃)
【施工面積】約8㎡/缶(タタミ約5枚分)
【塗布量】約100mL/㎡・1回塗り



容量
3.2L
(2缶入)

【乾燥時間】約2～3時間(20℃)
【施工面積】約32㎡/缶(タタミ約16枚分)
【塗布量】約100mL/㎡・1回塗り

特長

- 多くの種類のカビの予防効果、乾燥後には撥水効果が得られます。
- F☆☆☆☆登録の為、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。

用途

- 防カビ、撥水処理。(屋内外の木部、石膏ボード、モルタル、コンクリート等)
- 住宅(特に2X4住宅)建築中の雨水によるカビ、合板の反り防止。



製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

代理店