

# 建物外壁 藻・コケクリーナー

建物外壁の緑の藻・コケが  
ローラーでらくらくキレイに！

サイディング

塗装面

ブロック

コンクリート



乾燥時間  
約2時間  
(20℃)



標準塗布量  
コンクリート粗面200mL/m<sup>2</sup>  
サイディング面100mL/m<sup>2</sup>  
(一回塗り)  
※対象物により異なります

約4~8㎡  
0.8L缶

約16~32㎡  
3.2L缶

水洗い  
不要

効果  
持続

簡単  
施工

# 建物外壁 藻・コケクリーナー

## 用途

## 特長

## 使用方法

## 本剤の効果

●建物外壁（サイディング、塗装面、コンクリート、木材等）、ブロック塀などの藻類の除去。

- 施工前後の水洗いは不要です。
- ローラーで塗布する簡単施工。
- 高所箇所も伸縮継ぎ柄で塗布できます。
- 効果持続期間 約1年
- 足場、高圧洗浄を必要としない施工。

- 一般的に下地の水洗いは不要ですが、素地の汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布して下さい。
- 下地が濡れていることを確認してから塗布して下さい。
- 気温が5℃以上、且つ雨、雪、霜等がない日を選んで施工して下さい。
- 食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤が掛からないようにして下さい。必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をして下さい。
- ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく（標準使用量を目安に）塗布して下さい。
- 高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポール・伸縮継ぎ柄をご使用下さい。

●建物の外壁やブロック塀に付着する汚れは、主に藻類（水中に生える藻の仲間）、地衣類（藻類とカビの共生体）、カビ、煤煙（排気ガスのスス）などです。コケは建物の外壁にはあまり生えません。本剤は緑色の藻類を枯死させ、白色化するため、白っぽい素地についた緑色の藻類に使用した場合、短期間（数日～数週間）で目立たなくなります。一方、濃色の素地に付いた緑色の藻類は、枯死して白色化すると返って目立つことがあります。時間の経過とともに剥げ落ち、徐々に目立たなくなります。濃緑色や褐色の藻類や地衣類、カビの場合、枯死しても直ぐには色が消えませんが、時間の経過（数ヶ月～1年）と共に剥げ落ち、目立たなくなります。コケは、建物の外壁にはあまり生えませんが、本剤で枯死させることができます。本剤は煤煙には効果がありません。



製造元  株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(3834)4171  
FAX 03(3831)4171  
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522  
FAX 044(277)7721



弊工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

ISO9001

<https://www.ystds.co.jp>

代理店