

白アリミケブロック

認定品

低臭性(水性)

JIS 適合

希釈済
(そのまま使えます)

- ★優れた性能と安全性が証明された認定白アリ予防駆除剤です!
- ★JIS適合品のため公共事業にもお使いいただけます!
- ★アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)に対する効果も証明されています!

(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
 (公社)日本木材保存協会認定薬剤
 (公社)日本しろあり対策協会
 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
 JIS K 1571 適合品
 (認定薬剤を使用濃度に調整済みの製品です。)



2L



14L

水性

乾燥時間
約48時間
(20℃)

標準塗布量 約46.7㎡ / 14L缶
約6.7㎡ / 2L入り缶



使用前はよく振る
凍結注意

色
オレンジ
クリア

用途 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐。塗料の下塗り(防虫防腐)。

使用方法 建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま、塗布又は吹き付けて下さい。

標準使用量 300mL/㎡

有効成分 ジノテフラン(防虫剤)0.1%、F69(防腐剤)0.1%

劇毒物 対象外

消防法 水性のため危険物に該当しません。


耐アルカリ性 コンクリートのアルカリ性により分解されません。

低臭性 リフォームや既築建物の処理にも安心です。


当社従来品との VOC 含有量の比較

従来の木部処理剤(油剤)

白アリミケブロック



VOC を
94.4%
削減



VOC(揮発性有機化合物)は、多量に吸入すると「シックハウス症候群」の原因となる物質で、厚生労働省が溶剤等に用いられる13物質の室内濃度指針値を設定しています。



吉田製油所

認定品 低臭性 白アリ ミケブロック

(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤
 (公社)日本木材保存協会認定薬剤
 (公社)日本しろあり対策協会乾材シロアリ用駆除薬剤登録
 JIS K 1571 適合品

1本で処理液 20L分

木部処理用白アリ予防駆除剤 乳剤 50倍希釈型

[水 19.6L に対し薬剤 1本 (400mL) を添加してよく混合して下さい]

- 優れた性能と安全性が証明された認定白アリ予防駆除薬剤です！
- 低臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます！
- JIS 適合品のため公共事業にもお使いいただけます。
- アメリカカンザイシロアリ (乾材シロアリ) に対する効果も証明されています。

用途 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐。塗装の下塗り (防虫防腐)。

使用方法 水で 50 倍に希釈して建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。

標準使用量 50 倍希釈液 300mL / m² (原液 6mL / m²)

有効成分 ジノテフラン (防虫剤) 5%、F69 (木材防腐剤) 5%

劇毒物 対象外

消防法 危険物第四類第三石油類 危険等級Ⅲ

耐アルカリ性 コンクリートのアルカリ性により分解されません。



400mL

認定品 無臭 ミケブロック

(公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤
 (公社)日本しろあり対策協会乾材シロアリ用駆除薬剤登録
 メーカー 三井化学クロップ & ライフソリューション (株) 認定登録

土壌処理用白アリ予防駆除剤 顆粒水溶液 100倍希釈型

[水 100 倍希釈 (水 99L に対し薬剤 1kg を添加してよく混合して下さい)]

- 優れた性能と安全性が証明された認定白アリ予防駆除剤です！
- 無臭性でリフォームや既築住宅でも安心してお使いいただけます。
- アメリカカンザイシロアリ (乾材シロアリ) に対する効果も証明されています。

用途 建築物床下地面、コンクリートの白アリ侵入防止、駆除。

使用方法 水で 100 倍に希釈して建築物の床下基礎内側、東石、配管立ち上がりの周囲 20cm に散布して下さい。
 (詳しくは(公社)日本しろあり対策協会のホームページ参照)

標準使用量 100 倍希釈液 3~5L / m² (顆粒 30~50g / m²)

有効成分 ジノテフラン (防虫剤) 20%

劇毒物 対象外


消防法 危険物に該当しません。

耐アルカリ性 コンクリートのアルカリ性により分解されません。



2kg

当社従来品との
VOC 含有量の比較



従来品

ミケブロック



製造元 株式会社 吉田製油所

(公社)日本しろあり対策協会会員
 (公社)日本木材保存協会会員

代理店



本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171 FAX 03(3831)4171
 川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522 FAX 044(277)7271
 弊社工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。