

全天候型
常温合材

ターミックスS

ターミックスSは、全天候型常温合材のパイオニアとして永年舗装材で定評のある技術をもとに開発された、ユニークな全天候型常温合材です。品質が安定し、使いやすく皆様のあらゆる用途に応えるべく調査されております。

特長1

耐水性抜群

濡れた路面でも簡単に接着します

特長2

安定性抜群

施工後即交通開放ができ、加熱合材に近い安定性が得られます

特長3

経済性抜群

保存性の良いポリ袋入り、補修後の耐久性も良いので経済的

施工手順



1

下地をきれいにします

大きな砂利やゴミ、剥がれやすそうなアスファルトをあらかじめ取り除いて下さい。



2

補修箇所に敷き詰め、スコップ等でならします。袋から出し、少し高めに平らに敷き詰めて下さい。その後、スコップ等で均一にならします。上から叩いてよく締め固めて下さい。



3

板の上から車で押しかためます

車など重い物で圧力をかけて固めて下さい。



4

1週間後

完成

天候により異なりますが、しっかり固まるまで1週間程かかります。



製品名	ターミックスS	容量	10kg (ポリ袋入/写真)、20kg、30kg
用途	アスファルト舗装の補修、簡易舗装		
安定性試験	安定度 (kg)850 (平均値)フロー値 27		
舗設面積	・1 m ² 3cm厚 ……6袋 ・1 m ² 5cm厚 ……10.5袋 (10kg袋の場合)		
注意事項	・施工後即交通開放時石粉が砂を表面に散布しますとタイヤや靴への付着を防げます。 ・保存中に中身が固まっても表面だけで良くほぐせば使用できます。		
関連商品	・アスファルト乳剤 ……18ℓ入		



株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル お問い合わせ先 03(3834)4171
FAX 03(3831)4171
川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話番号 044(288)5522
FAX 044(277)7721



弊工場は、国際規格ISO9001認証を取得しております。

<https://www.ysds.co.jp>

代理店